

LF 50/60/75/80/100/130

VIBRAČNÉ DOSKY S POHYBOM VPRED


Jednosmerné vibračné dosky v hmotnostiach od 53 do 141 kg a so šírkami platní od 320 do 500 mm, sú konštruované pre hutnenie tenkých alebo stredne hrubých vrstiev zrnitých podkladových vrstiev a s použitím kropiaceho zariadenia pre hutnenie asfaltových vrstiev. Ideálne sa aplikujú pri stavbe ciest, chodníkov a parkovísk.

- **optimalizovaná manévrovateľnosť**; vďaka rukoväti upevnenej v strede dosky;
- **najlepšia odvíbovaná rukoväť** na trhu pre všetky modely (štandardné príslušenstvo);
- modularnosť - štandardná výbava + **kombinovateľné príslušenstvo** pre splnenie jedinečných požiadaviek každého zákazníka.
- **inovovaný systém skladania rukoväte** pre zmenšenie objemu pri transporte a skladovaní;
 - **klinový remeň s dlhou životnosťou** vďaka odvetranému krytu;
 - **zvýšená rýchlosť** pojazdu;
 - optimálne umiestnené **zdvíhacie oko** pre všetky modely.



Kropiace zariadenie

- dokonalý **zabudovaný rozvod vody** (žiadne rúrky) - nie je potrebné ho čistiť;
- ľahko prístupný **ventil pre reguláciu množstva vody** a optimalizáciu jej spotreby;
 - 100 % množstva vody sa privedie na spodnú platňu;
- **veľká, odnímateľná nádrž** na vodu (13l) s **veľkým otvorom** pre napĺňanie a poistkou proti strateniu zátky.
- **spodná platňa špeciálne navrhnutá pre asfalt** - nezanecháva žiadne stopy na asfaltovom povrchu;
 - ľahká manipulácia a hutnenie v blízkosti rohov;
 - výber z dvoch širok spodných platní 420 mm a 500 mm.



Kontaktná plocha spodnej platne
(modrá farba)



LF 50/60/75/80/100/130

VIBRAČNÉ DOSKY S POHYBOM VPRED

	LF50	LF60	LF75	LF75	LF80	LF100	LF100	LF130	LF130	
Pracovná hmotnosť, kg	53	58	80	83	82	90	104	132	141	
Frekvencia, Hz	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
Amplitúda, mm	0,9	0,9	1,0	1,0	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9	
Odstredivá sila, kN	8,4	10,4	15,0	15,0	19,0	17,0	17,0	20,0	20,0	
Max. rýchlosť, m/min	24	25	27	24	34	25	25	22	22	
Rozmery										
Šírka x dĺžka platne, cm	32 x 51	35 x 51	42 x 57	50 x 57	42 x 57	50 x 59	50 x 59	50 x 58	50 x 58	
D x Š x V, cm	96x32x101	96x35x101	104x42x111	104x50x111	104x42x112	104x50x112	104x50x112	102x50x112	102x50x112	
Motor										
Výrobca	benzín Honda	benzín Honda	benzín Honda	benzín Honda	benzín Honda	benzín Honda	diesel Hatz	benzín Honda	diesel Hatz	
Typ / kW	GX100/2,2	GX100/2,2	GX160/4,1	GX160/4,1	GX160/4,1	GX160/4,1	1B20 / 2,5	GX160/4,1	1B20 / 2,5	
Vibrácia dlaní a rúk, m/s ²	1,9	1,9	1,2	1,2	1,2	1,3	1,9	1,1	1,9	
Príslušenstvo - štandard	zdvíhacie oko, odvibrovaná rúkoväť		ochranný rám, odvibrovaná rúkoväť, zdvíhacie rúkoväte, dizajnový kryt				ochr. rám, odvibrovaná rúkoväť, dizajn.kryt, transportné zariadenie, nosné popruhy			
Cena v EUR bez DPH	1.300,-	1.380,-	1.550,-	1.660,-	1.630,-	1.660,-	2.700,-	1.990,-	3.110,-	

PRÍSLUŠENSTVO		Hmotnosť, kg	Cena v EUR
TRANSPORTNÉ ZARIADENIE pre	LF50/60	3,5	125,-
	LF75/80/100/130	4,2	131,-
POLYURETÁNOVÁ PLATŇA pre hutnenie dlažby pre	LF75/80 (42 cm)	3,6	110,-
	LF 75/100/130 (50 cm)	4,2	124,-
KROPIACE ZARIADENIE 13l pre	LF75/80/100	3,8	197,-



K cenám pripočítavame DPH 20 %. Platnosť od 03.02. 2015.