

NOVÉ VIBRAČNÉ PECHY LT 5005/LT 6005

Nové motory Honda **GXR120** sú **skonstruované špeciálne pre vibračné pechy**.

Majú väčší výkon, nižšie emisie a hlučnosť.

Štartovanie je vždy ľahké, aj keď stroj používate nepravidelne. Motor je dobre chránený proti nečistote.

Nové **viečko palivovej nádrže** zabraňuje úniku paliva, ak je stroj potrebné položiť počas prepravy na stranu.

LT5005 a LT6005 sú **ľahšie manipulovateľné**, než ich predchodcovia, keďže majú mierne nižšiu hmotnosť.

Kombinácia vysokej odstredivej sily a rýchlosti však poskytuje tú istú hĺbku zhutnenia. Štíhlejšia konštrukcia stroja umožňuje rýchlejšiu a presnejšiu prácu v blízkosti stien, stĺpikov a v úzkych výkopoch.

V štandardnej výbave je **indikátor oleja**, ktorý sa rozsvieti na červeno, keď je potrebné doplniť olej.

Veľký vzduchový filter môže byť vymenený bez použitia náradia a palivový filter možno meniť aj pri plnej nádrži. Ako doplnkové príslušenstvo je k dispozícii **indikátor vzduchového filtra** a **počítadlo motohodín**, ktoré pomáha sledovať servisné intervaly.



Okamžité upozornenie

Kontrolka stavu motorového oleja pomáha udržať stroj v kondícii.

Páka plynu

Fixné polohy udržiavajú pech v nastavenom režime, šetria motor a znižujú spotrebu paliva.

Dostaňte sa bližšie

Rukoväte sú užšie, to zvyšuje schopnosť pracovať v stiesnených priestoroch alebo v blízkosti prekážok.

Ľahká manipulácia

Jeden zdvíhací bod a valčeky na prednej časti rámu pre jednoduchšiu manipuláciu.

Jednoduchý servis

Ľahký prístup ku všetkým servisným bodom. Vzduchový filter je vymeniteľný bez použitia náradia.

Výborná trakcia

Vyvážená konštrukcia poskytuje vynikajúcu trakciu a ovládateľnosť.

Výkon hutnenia

Vysoká sila úderu a rýchlosť poskytuje vynikajúci hutniaci účinok.

Viac prevádzkového času

Sledovanie stavu stroja a zvýšenie jeho prevádzkyschopnosti je ľahké vďaka indikátoru vzduchového filtra a počítadlu motohodín. (doplnkové príslušenstvo).

Odoľnosť

Všetky dôležité časti sú účinne chránené proti nárazu, poškodeniu a znečisteniu.

Menšie opotrebenie

Automatický uzáver zabraňuje nadmernému opotrebeniu tlmičov pri zdvíhaní a transporte.

Uchop a nalož

Zdvíhacia rukoväť na zadnej časti spodnej platne uľahčuje nakladanie a prepravu.





	LT 5005	LT 5005	LT 6005	LT 6005
Pracovná hmotnosť, kg	61	62	69	70
Frekvencia, Hz	12	12	12	12
Amplitúda, mm	50-60	50-60	65-75	65-75
Rýchlosť m/min	15-18	15-18	15-18	15-18
Rozmery				
Šírka x dĺžka platne, cm	15 x 33	23 x 33	23 x 33	28 x 33
D x Š x V, cm	73 x 35 x 103	73 x 35 x 103	73 x 40 x 106	73 x 35 x 106
Motor				
Výrobca	HONDA	HONDA	HONDA	HONDA
Typ	GXR120 4-takt.	GXR120 4-takt.	GXR120 4-takt.	GXR120 4-takt.
kW / ot/min	2,6	2,6	2,6	2,6
Objem palivovej nádrže, l	3	3	3	3
Spotreba paliva l/hod	0,9	0,9	0,9	0,9
Vibrácia dlaní a rúk, m/s²	6,4 m/s ²	6,4 m/s ²	6,4 m/s ²	6,4 m/s ²
Cena v EUR bez DPH				
Verzia štandard	2.390,-	2.400,-	2.460,-	2.460,-
Verzia s s indikátorom vzduchového filtra a s počítadlom motohodín	2.460,-	2.480,-	2.520,-	2.520,-



Utesnená palivová nádrž



Indikátor hladiny motorového oleja



Kruhový filter



Počítadlo motohodín a indikátor vzduchového filtra

K cenám pripočítavame DPH 20 %. Platnosť od 03.02. 2015.

LT 7000, LT800

VIBRAČNÉ PECHY

TRANSPORT

V HORIZONTÁLNEJ POLOHE

Utesnená palivová nádrž neprepúšťa palivo pri naklonení stroja do transportnej polohy.

OPTIMÁLNY PRE POUŽÍVATEĽA

Multifunkčná palivová nádrž s pákou plynu v troch fixných polohách: STOP-VOL'NOBEH-HUTNENIE zjednodušuje prevádzku a znižuje opotrebovanie spojky.



ĽAHKÉ ŠTARTOVANIE

Systém odvzdušnenia nádrže umožňuje rýchly štart aj po doplnení paliva.

LT 7000

Vyvážená konštrukcia – ľahká manipulácia - zdokonalená trakcia

Patentované prevedenie multifunkčnej palivovej nádrže: pre zabezpečenie ľahkej manipulácie a optimálneho výkonu

- s odvzdušneným vekom nádrže, (neprepúšťa palivo pri naklonení stroja; umožňuje ľahké štartovanie aj po doplnení paliva);
 - so zabudovanými elektrickými komponentami;
 - so zabudovaným palivovým ventilom;
- s pákou plynu v troch fixných polohách: stop - voľnobeh - hutnenie.

Vysoko účinný vzduchový filter a zabudovaný palivový filter umožňujú **dlhé servisné intervaly**.

Ľahký prístup k servisným bodom. Vysoko-kapacitný vzduchový filter a zabudovaný palivový filter pre plynulú prevádzku a minimum servisných zásahov

Účinné, veľké gumové tlmiče redukujú vibrácie na ruky a ramená.

4-taktné benzínové motory so zníženou spotrebou a nižšími emisiami

Jeden zdvíhací bod pre vysokozdvížne prostriedky a zdvíhacia rukoväť na spodnej platni pre ručnú manipuláciu

Motor je proti nárazom chránený masívnym rámom.

LT800

Vibračný pech LT800 je stroj robustnej konštrukcie vybavený dieselovým motorom HATZ 1B20.



	LT 7000	LT 800
Pracovná hmotnosť, kg	78	84/85
Amplitúda, mm	70-80	75-85
Sila úderu, kN/úder	18,6	21,4
Rýchlosť m/min	15-18	13-16
Rozmery		
Šírka x dĺžka platne, cm	28 x 33	28/33 x 33
D x Š x V, cm	81 x 42 x 107	81 x 42 x 107
Motor		
Výrobca	HONDA	HATZ
Typ	GX120 4-takt	1B20 diesel
kW / ot/min	2,9 / 3600	3,4 / 3600
Vibrácia dlaní a rúk, m/s²	9,6 m/s ²	12,6
Cena v EUR bez DPH	2.680,-	3.200,-

LX 90

KRUHOVÁ VIBRAČNÁ DOSKA

	LX 90
Pracovná hmotnosť, kg	96
Rýchlosť m/min	22
Rozmery	
Priemer platne, cm	45 (priemer)
D x Š x V, cm	45x45x92
Motor	
Výrobca	Honda
Typ	GX160, 4-takt.
kW / ot/min	4,0 / 3600
Vibrácia dlaní a rúk, m/s²	6,1
Cena v EUR bez DPH	2.120,-

Spodná platňa kruhovej vibračnej dosky LX90 umožňuje dôkladné zhutnenie podkladu aj v blízkosti pilierov, stĺpov, vodiacich koľajníc a iných prekážok, ako aj v obmedzených priestoroch výkopov a šácht.

Stroj je výborne ovládateľný otáčaním kruhovej rukoväte. Na spodnej platni sa nachádzajú zdvíhacie rukoväte uľahčujúce prenášanie vibračnej dosky.



K cenám pripočítavame DPH 20 %. Platnosť od 03.02. 2015.