

LP 6500/LP 750

RUČNE VEDENÉ VIBRAČNÉ VALCE

Tandemové vibračné valce majú výborné hutniace účinky na asfalte ako aj na podkladových vrstvách.



LP 6500

- ▶ **plynulý, plne hydraulický chod** - bez opotrebitelných mechanických častí;
- ▶ veľká nekorodujúca nádrž na vodu (71l), chrániaca hydraulické komponenty;
 - ▶ zabudovaný vysokokapacitný chladič hydraulického oleja;
 - ▶ minimálny presah stroja do strán vďaka plne hydraulickému pohonu;
 - ▶ robustný dizajn ako aj silný ochranný rám s jedným zdvíhacím bodom;
- ▶ dlhá, ergonomická a odvibrovaná rukoväť pre ľahkú manipuláciu, sklápaťelná;
- ▶ bezpečnostné tlačidlo "push stop" zabraňujúce prítlačeniu obsluhy pri spätnom chode;
 - ▶ plynulé nastavenie rýchlosti s možnosťou prednastavenia rýchlosti;
- ▶ 3 fixné pozície ovládania páky plynu (pracovné otáčky, voľnobeh, zastavenie motora);
 - ▶ oceľové škrabáky behúňov s vysokou životnosťou;
- ▶ jednoduché a ľahké otáčanie stroja aj na mieste vďaka hydraulickému pojazdu.



LP 750

- ▶ **s hydrostatickým pojazdom i vibráciami na oboch behúňoch;**
- ▶ veľké nádrže na vodu (2 x 28l), ktoré sú súčasťou antikorozyneho kropiaceho systému, umožňujú dlhé pracovné intervaly;
- ▶ progresívne ovládanie oboch rýchlostí a pohybu vpred/vzad umožňuje jemný rozjazd a zastavenie stroja;
- ▶ minimálny presah stroja do strán a ploché boky umožňujú pohodlné hutnenie v blízkosti prekážok;
 - ▶ hladké behúne nezanechávajú stopy v horúcom asfalte;
 - ▶ kryt prevodovky chráni nárazníky;
 - ▶ masívny ochranný rám umožňuje jednobodové zdvíhanie;
- ▶ rukoväť valca je skladacia a všetky ovládacie prvky sú ľahko dosiahnuteľné.

	LP 6500 manual. štart	LP 6500 elektr. štart	LP 750 manual. štart	LP 750 elektr. štart
Pracovná hmotnosť, kg	696	716	993	1009
Stat. lineárne zaťaženie, kg/cm	5,35	5,50	6,3	6,3
Rýchlosť vpred/vzad, m/min	60/38	60/38	60/60	60/60
Stúpavosť, %	35	35	35	35
Pohonný systém	plne hydraulický		hydraulický / mechanický	
Frekvencia, Hz	61	61	63	63
Amplitúda, mm	0,45	0,45	0,50	0,50
Odstredivá sila, kN	21	21	25	25
Rozmery				
Priemer x šírka behúňa, cm	40 x 65	40 x 65	50 x 75	50 x 75
D x Š x V, cm	251 x 71 x 105	251 x 71 x 105	264 x 88 x 128	264 x 88 x 128
Motor				
Výrobca	HATZ	HATZ	HATZ Supra	HATZ Supra
Typ	1D50S	1D50S	1D81S	1D81S
Štartovanie	kľukové	elektrické	kľukové	elektrické
kW / ot/min	6,8 / 2600	6,8 / 2600	8,9 / 2900	8,9 / 2900
Kropiaci systém				
Objem nádrže na vodu, l	71	71	2 x 28	2 x 28
Spôsob kropenia	gravitáciou	gravitáciou	gravitáciou	gravitáciou
Vibrácia dlaní a rúk, m/s²	4,3	4,0	4,3	4,3
Cena v EUR bez DPH	10.230,-	10.890,-	10.560,-	11.878,-

K cenám pripočítavame DPH 20 %. Platnosť od 03. 02. 2015.

LP 8504

PRIEKOPOVÝ JEŽKOVÝ VALEC




Priekopové ježkové valce sú špeciálne konštruované pre hutnenie kohéznych materiálov vo výkopoch, násypoch, na komunikáciách atď.

- ▶ plne hydraulický systém s integrovaným chladičom oleja;
- ▶ stroj je riadený rádiovým diaľkovým ovládaním (bloomooth umožňuje individuálnu frekvenciu vysielateľa a prijímateľa a redukuje riziko kríženia signálov, ak je na stavenisku viacero strojov/;
- ▶ -možnosť ovládania káblovým diaľkovým ovládaním (príslušenstvo);
- ▶ manuálne ovládanie stroja v prípade núdze (bezpečnostná rukoväť, núdzové tlačidlo, núdzový ovládací systém, maják);
- ▶ ďalšími bezpečnostnými prvkami sú predný automatický "push stop" a maják v hornej časti stroja;
- ▶ vynikajúca manévrovateľnosť stroja a dokonalý dizajn umožňujú **hutnenie aj v blízkosti prekážok** (možnosť otáčania stroja okolo vlastnej osi);
- ▶ výnimočný hutniaci účinok a trakcia aj v najťažších ílových terénoch, stúpanie alebo klesanie svahu môže byť až 35%
- ▶ prístup k rádiovému ovládaniu a k servisným miestam je zabezpečený dvoma sklopnými uzamykateľnými dverkami;
 - ▶ náhradná (bezcadmiová) batéria s nabíjačkou na stroji umožňuje nabíjanie batérie počas nepretržitej prevádzky;
 - ▶ ľahký prístup k motoru a plniacom otvorom - otvorením kapoty umiestnenej v hornej časti stroja;
 - ▶ valec sa dodáva s behúňom šírky 850 mm alebo 630 mm.



Ergonomické rádiové diaľkové ovládanie



Informačný display poskytujúci údaje o prevádzke a servisné informácie

	LP 8504
Pracovná hmotnosť (s behúňom šírky 850 mm), kg	1675
Frekvencia, Hz / ot. za min	31 / 1920
Amplitúda, mm	1,2
Odstredivá sila, kN	65
Rýchlosť, m/min	20,5/20,3
Rozmery	
priemer x šírka behúňa, mm	535x 850
D x Š x V, mm	1875x850x1207
Motor	
Výrobca - typ	Hatz 2G40 diesel
Štartovanie	elektrický štartér
kW / ot/min	12,5 / 2400
Cena v EUR bez DPH	24.420,-