

SÚHRNNÝ CENNÍK PNEUMATICKÝCH PRETLÁČACÍCH ZARIADENÍ TERRA

Platný od 12. 02. 2008

VERZIA S PEVNOU HLAVICOU

TERRA-KLADIVO	T 068plus SK	T 080plus SK	T 105 S	T 135 S
Priemer stroja	Ø 68 mm	Ø 80 mm	Ø 105 mm	Ø 135 mm
Dĺžka stroja	1.29 m	1.37 m	1.40 m	1.70 m
Spotreba vzduchu (m ³ /min)	1.3	1.8	2.4	2.4
TERRA-KLADIVO s kombi hlavickou	3.781.-	4.875.-	6.843.-	9.375.-
Špeciálna vzduchová hadica, vnútorný priemer (mm)/ dĺžka (m)	565.- DN 19/20m	565.- DN 19/20 m	850.- DN 25/25 m	850.- DN 25/25 m
Eco-olejovač s regulačným ventilom 1l	310.-	310.-	310.-	310.-
Základné zariadenie	4.656.-	5.750.-	8.003.-	10.535.-

Verzie s pevnou hlavickou majú všetky vlastnosti strojov TU, t.j. vysokú údernú energiu, presnosť, vymeniteľné koncové adaptéry, ale KOK hlavica je k telu stroja pevne navarená.

ŠTANDARDNÉ VERZIE S VYMENITEĽNOU HLAVICOU

TERRA-KLADIVO	TU 045 SK	TU 055 SK	T 068mini SK	TU068plus SK
Priemer stroja	Ø 45 mm	Ø 55 mm	Ø 68 mm	Ø 68 mm
Dĺžka stroja	1.00 m	1.05 m	0.93 m	1.29 m
Spotreba vzduchu (m ³ /min)	0.6	0.9	0.9	1.1
TERRA-KLADIVO s kombi hlavickou TU-KLADIVO s KOK adaptérom	2.480,-	3.200.-	4.050,-	4.375,-
Špeciálna vzduchová hadica, vnútorný priemer (mm)/ dĺžka (m)	325.- DN 12/15m	485.- DN 16/20 m	475.- DN 19/15 m	565.- DN 19/20 m
TERRA olejovač s impulzným ventilom, regulačným ventilom a stojanom, 1 liter	731.-	731.-	731.-	731.-
Základné zariadenie	3.536,-	4.416,-	5.256,-	5.671,-

TERRA-KLADIVO	T 080mini SK	TU 080plus SK	TU 090plus SK
Priemer stroja	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 90 mm
Dĺžka stroja	0.92 m	1.41 m	1.45 m
Spotreba vzduchu (m ³ /min)	1.8	1.8	1.8
TERRA-KLADIVO s kombi hlavickou TU-KLADIVO s KOK adaptérom	5.175.-	5.775.-	6.125.-
Špeciálna vzduchová hadica, vnútorný priemer (mm)/ dĺžka (m)	475.- DN 19/15 m	565.- DN 19/20 m	565.- DN 19/20 m
TERRA olejovač s impulzným ventilom, regulačným ventilom a stojanom, 1 liter	731.-	731.-	731.-
Základné zariadenie	6.381.-	7.071.-	7.421.-

TERRA-KLADIVO	T 105mini S	TU 105 S	TU 135 S
Priemer stroja	Ø 105 mm	Ø 105 mm	Ø 135 mm
Dĺžka stroja	0.92 m	1.40 m	1.70 m
Spotreba vzduchu (m ³ /min)	2.4	2.4	2.4
TERRA-KLADIVO s kombi hlavickou TU-KLADIVO s KOK adaptérom	7.325.-	8.100.-	11.150.-
Špeciálna vzduchová hadica, vnútorný priemer (mm)/ dĺžka (m)	590.- DN 25/15 m	850.- DN 25/25m	850.- DN 25/25 m
TERRA olejovač s impulzným ventilom, regulačným ventilom a stojanom, 1 liter	731.-	731.-	731.-
Základné zariadenie	8.646.-	9.681.-	12.731.-

SÚHRNNÝ CENNÍK PNEUMATICKÝCH PRETLÁČACÍCH ZARIADENÍ TERRA

Platný od 12. 02. 2008

TERRA-KLADIVO	TU 155 F	TR 155 F	TU 190 F
	s lokalizovateľným KOK adaptérom LD	s ramovacou a rozrušovacou hlavicom	s lokalizovateľným KOK adaptérom LD
Priemer stroja	Ø 155 mm	Ø 155 mm	Ø 190 mm
Dĺžka stroja	2.00 m	1.5 m	2.10 m
Spotreba vzduchu (m ³ /min)	4.5	4.5	6.0
TERRA-KLADIVO	14.250.-		16.100.-
TERRA-KLADIVO s ramovacou a rozrušovacou hlavicom		12.300,-	
Špeciálna vzduchová hadica, vnútorný priemer (mm)/ dĺžka (m)	1.625.- DN 38+5mm/20 m	715,- DN38+5mm/10m	1.625.- DN 38+5mm/20 m
Pripojovací adaptér k olejovaču	69.-	--	69.-
Olejovač s 1" prechodom, 1 ltr	731,--	--	731.-
Spätný ventil pre verziu F	150,-	---	150,-
Základné zariadenie	16.825.-	13.015,-	18.675.-

TERRA-KLADIVO	TR 190mini	TR 220	TR 360	TR 565
Priemer stroja	Ø 190 mm	Ø 220 mm	Ø 360 mm	Ø 565 mm
Dĺžka stroja	0.90 m	1.60 m	1.75 m	2.30 m
Spotreba vzduchu (m ³ /min)	4.0	7.0	12.0	34.0
TERRA-Ramovací stroj	13.050.-	15.764.-	33.600.-	80.600.-
Špeciálna vzduchová hadica, vnútorný priemer (mm)/ dĺžka (m)	915.- DN 38/15 m	915.- DN 38/15 m	865.- DN 50/20m	2 x 2.050.- 2 x DN 75/20m
Regulačný ventil so spojkami	193.-	193.-	--.--	300.-
Olejovač s 2" prechodom, 9 ltr	1.170.-	1.170,-	2.080.-	1.920,-
Základné zariadenie	15.328.-	18.042.-	36.545.-	86.920.-

Ceny sú uvedené v EUR. K cenám pripočítavame DPH 19%.

Ceny sa prepočítajú na Sk platným kurzom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Záručná doba: 12 mesiacov na stroj, 36 mesiacov na hlavný piest

T = TERRA-kladivo s pevne navarenou pretláčacou hlavicom**TU** = TERRA-univerzálne kladivo s výmenným systémom hlavíc**TR** = TERRA kladivo pre ramovanie a rozrušovanie**S** = TERRA-kladivo verzie S s ovládaním spätného chodu pootočením hadice o 1/4 otáčky**F** = TERRA-kladivo verzie F s diaľkovým ovládaním spätného chodu**K** = TERRA-kladivo verzie K, nelepené, môže v krátkom čase opravené priamo na stavbe**KOK-LD** = TERRA-kladivo so zameriavateľným KOK-LD adaptérom**TERRA-KLADIVÁ TU 080, TU 090, TU 105 a TU 135 môžu byť za príplatok dodané s hlavicovými adaptérm****KOK - LD**, ktoré umožňujú lokalizáciu pretláčacieho kladiva pod zemou počas pretlaku. Staršie TU kladivá je možné tiež vybaviť uvedenými **KOK - LD** adaptérm.**TERRA-KLADIVÁ T 105 S, TU 105 S, T 135 S a TU 135 S** môžu byť dodané vo verzii **F** (s diaľkovým ovládaním reverzu).**TERRA-KLADIVO**- vhodné pre podzemné pretláčanie, ramovanie ocelových rúr a rozrušovanie ocelových potrubí bez modifikácií.